



Poly Acryl MT 90

Poly Vinyl MT 90 رزین کوپلیمری است برپایه وینیل استات و آکریلات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و بسیار نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- بیندر چاپ

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید
درصد جامد	(ASTM D 2369)	$40 \pm 2\%$
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#1/60)	۱ - ۰/۳ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۶ - ۷
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	$< -5^{\circ}C$
مونومر آزاد	-	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی	(ASTM D1475)	$1/0.5 - 1/1 \text{ g/cm}^3$

شرایط نگهداری:

Poly Vinyl MT 90 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Vinyl MT 90 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.