



Poly Acryl PA 79

Poly Acryl PA 79، رزینی است بر پایه منومرهای آکریلیک با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- رنگ های آبریز براق و نیمه براق خارج و داخل ساختمان
- پوشش های شفاف جهت سطوح مختلف
- در فرمول چسب سلفون
- مولتی کالر
- پوشش های سلولزی
- صنعت چاپ

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	امولسیون سفید
درصد جامد (ASTM 2369)	$50 \pm 1 \%$
ویسکوزیته (23°C, Brookfield RV # 2/RPM 20)	۴ - ۱ پواز
pH (ASTM D 1293)	۷/۵ - ۹
حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT) (ISO 2115)	۳ °C
مونومر آزاد	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی (ASTM D1475)	$1/01 - 1/56 \text{ g/cm}^3$

شرایط نگهداری:

Poly Acryl PA 79 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl PA 79 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.