



Poly Acryl SA 490H

Poly Acryl SA 490H، رزینی است بر پایه استایرن و آکریلات با چسبندگی بسیار بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و سخت می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده ها و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- عایق های رطوبتی نظیر عایق بام
- پوشش های آب بند
- خمیر درزگیر
- انواع چسب (سلفون، کاشی، بتون و ...)

- ملات های ساختمانی
- پوشش چوب

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید
درصد جامد	(ASTM D 2369)	40 ± 2
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#2/150)	۲۵ - ۰.۵ سانتی پواز
pH	(ASTM D 1293)	۷/۵ - ۹
حداقل دمای تشکیل فیلم	MFFT(ISO2115)	۲۸ °C

شرایط نگهداری:

Poly Acryl SA 490H را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl SA 490H خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.