



Poly vinyl AWA 60

Poly vinyl AWA 60، رزین کوپلیمری است برپایه وینیل استات و مالئات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و نسبتاً نرم می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- چسب بتن
- آب بندی مخازن بتنی
- عایق بندی و ایزولاسیون

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید
درصد جامد	(ASTM D 2369)	$46 \pm 1\%$
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#4/10)	۱۵۰ - ۴۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۴ - ۵
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۸ °C
مونومر آزاد	—	حداکثر ۱%
چگالی	(ASTM D1475)	$1.05 - 1.1 \text{ g/cm}^3$

شرایط نگهداری:

Poly vinyl AWA 60 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly vinyl AWA 60 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.